EKONOMICZNE TENSJOMETRY

POMIAR SIŁY SSĄCEJ GLEBY W ZAKRESIE DO 600 hPa (60 kPa)

Standardowy tensjometr T1 – niedrogi przyrząd pozwalający zoptymalizować proces nawadniania

Przyrząd mierzący siłę ssącą w zakresie 0 – 600 hPa (0 – 60 kPa).
Wakuometr z kolorową skalą ułatwiającą interpretację odczytów.
Korek silikonowy w górnej części tensjometru pozwala na proste napełnienie i uzupełnienie wody w tensjometrze.

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy:	0 – 600 mbar (hPa) – skala wakuometru w mbar / hPa
Długość sączka:	5 cm
Długość tensjometru:	20 cm, 30 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm (należy określić przy zamówieniu)
Wymiary trzonu:	∅ zewnętrzna: 16 mm / ∅ wewnętrzna 12 mm, grubość ścianki 2 mm
Odczyt z manometru:	boczny lub z góry
Klasa dokładności manometru:	1,6 (błąd pomiaru ±1,6%)

Tensjometr T2 – wersja wzmocniona / większa średnica

Przyrząd mierzący siłę ssącą w zakresie 0 – 600 hPa (0 – 60 kPa).
Wakuometr z kolorową skalą ułatwiającą interpretację odczytów.
Silikonowa nakładka w górnej części tensjometru pozwala na proste napełnienie i uzupełnienie wody w tensjometrze i zapewnia dobrą szczelność.

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy:	0 – 600 mbar (hPa) – skala wakuometru w mbar / hPa
Długość sączka:	5 cm
Długość tensjometru:	20 cm, 30 cm, 50 cm, 60 cm, 90 cm (należy określić przy zamówieniu)
Wymiary trzonu:	∅ zewnętrzna: 22 mm / ∅ wewnętrzna 16 mm, grubość ścianki 3 mm
Odczyt z manometru:	boczny lub z góry
Klasa dokładności manometru:	1,6 (błąd pomiaru ±1,6%)

DYSTRYBUTOR: GEOMOR-TECHNIK SP. Z O.O.
Tel.: 91-482-00-90 e-mail: geomor@geomor.com.pl www.geomor.com.pl