

MILWAUKEE EC59 / EC60 PRO

Kieszonkowy tester EC / TDS / TEMP.

Ekonomiczny tester 3-w-1 pozwalający na jednoczesny pomiar EC (przewodność elektryczna), TDS i temperatury w roztworach. Znajduje szerokie zastosowanie m. in. w ogrodnictwie, rolnictwie, edukacji i akwarystyce.

Miernik EC59 / EC60 pozwala w prosty sposób zmierzyć EC, TDS i temperaturę za pomocą zintegrowanej, wymiennej elektrody.

Cechą mierników Milwaukee jest ich prosta obsługa i trwała konstrukcja. Miernik pH55 jest odporny na uderzenia i wodoszczelny – klasa szczelności IP65!

Zalety mierników EC59 / EC60 PRO

- Pomiar EC (przewodności elektrycznej), TDS i temperatury z automatyczną kompensacją temperatury ATC
- Zintegrowana elektroda do pomiaru wszystkich parametrów – możliwość wymiany elektrody po jej zużyciu
- Zakres pomiarowy dostosowany do różnych aplikacji
- Lekka, przenośna konstrukcja
- Czytelny wyświetlacz
- Kalibracja fabryczna z możliwością rekalkibracji w razie potrzeby
- Duża wytrzymałość i żywotność miernika
- Wysoka klasa szczelności IP65
- Możliwość pracy nawet do 100 godzin na jednym komplecie baterii

Specyfikacja techniczna:

Zakres pomiarowy:	0 – 3999 μ S/cm EC (model EC59) 0 – 20 mS/cm (model EC60) 0 – 2000 ppm TDS (model EC59) 0 – 10 ppt TDS (model EC60) 0°C do +60°C
Rozdzielczość pomiaru:	1 μ S/cm (model EC59) 0,01 mS/cm (model EC60), 1 ppm (model EC59) 0,01 ppt (model EC60) 0,1°C
Dokładność pomiaru (@25°C):	\pm 2% pełnej skali (EC/TDS) \pm 0,5°C
Środowisko pracy:	0 – 50°C, do 100% RH
Zasilanie:	4 x 1,5 V; IEC LR44, A76 (żywotność do 100 godzin pracy)
Auto-wyłączenie:	Po 8 minutach bezczynności
Wymiary miernika:	200 mm x \varnothing 38 mm
Waga miernika:	100 g

